



Formula hakkındaki sorularımızı **ERA Mühendislik**'ten **Serdar Ekmekçi** yanıtladı.

CemenTürk: Bize kısaca ERA'nın geçmişinden bahsedebilir misiniz?

S. Ekmekçi: 1989 senesinden bu yana Endüstriyel Zemin Kaplaması konusunda faaliyet gösteren firmamız, bu konuda ihtisaslaşarak alanında Türkiye'nin en başarılı ve en büyük firmasıdır. Türkiye genel temsilciliğini yaptığımız Stonhard, Latexfalt Ashford Formula gibi dünyada alanlarında lider konumda bulunan firmaların değişik ürünleri ile, endüstriyel zemin kaplamaları konusunda ülkemizde her türlü sanayi için kalıcı çözümler sunmaktadır. Farklı endüstri alanlarında faaliyet gösteren firmaların, değişik zemin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptığımız çalışmalarla, ihtiyaç duyulan her türlü zemin problemlerinde, en doğru zemin kaplaması sistemi seçimini ve uygulamasını garantili ve anahtar teslimi olarak yapmaktayız.

CemenTürk: Ashford Formula bir kaplama mıdır?

S. Ekmekçi: Hayır. Ashford Formula bir kimyasal - reaktif sıvı sertleştirici ve yoğunlaştırıcıdır. Ashford Formula beton ve çimento bazlı yapı malzemelerine penetre eden, onları koruyan, güçlendiren renksiz saydam bir sıvıdır. Yüzeye etkin olarak penetre eder ve betonun bileşiklerini bir katı kütle halinde bütünleştirerek sertleştirir. Herhangi bir film tabaka yaratmaz, dolayısı ile tekrarlanması gerekmez, tek uygulamada betonun yapısı değiştirilmiş ve 20 sene garantili tozumsuzluk sağlanmış olur.

CemenTürk: Ashford Formula kür malzemesi olarak kullanılabilir mi?

Dünya'da bir milyar m²'den fazla kullanımı olan sıvı beton yüzey sertleştiricisi **Ashford Formula**, üç senedir Türkiye'de de yükselen bir grafik yakalamış ve büyük beton alan içeren projelerde şartnamelere girmiştir. Çok uluslu firmalarca zaten global projeleriyle tanınan ve Türkiye yapı ve inşaat sektörünün de dikkatini çeken Ashford

S. Ekmekçi: Evet. Ashford Formula kür malzemesi olarak kullanıldığında betonun yüzeyden su kaybını yavaşlatır. Çimento ile girdiği kimyasal reaksiyon sayesinde yoğunlaşmış bir bariyer oluşturarak sızıntıyı, rötreyi ve kılcal çatlakları azaltır.

CemenTürk: Ashford Formula, betonu ne kadar hızlı sertleştirir ve tozumsuz hale getirir?

S. Ekmekçi: Uygulamadan hemen sonra beton sertleşmiş ve tozumsuz olacaktır.

CemenTürk: Ashford Formula uygulanmış betonda parlaklık ne kadar bir sürede oluşur?

S. Ekmekçi: Parlaklık yoğun trafik, kullanım ve fırçalı makine ile temizleme sonucu oluşur. Düzgün çelik mala perdahı yapılmış beton üzerinde, kullanıma bağlı olarak 4 - 12 ay içinde parlaklık gelişir. Diğer bütün yüzeyler doğal görünümlerinin muhafaza ederler. İstenirse parlaklık zeminin mekanik cilalayıcı ile silinmesi ile hemen sağlanabilir.

CemenTürk: Ashford Formula her türlü zemine uygulanabilir mi?

S. Ekmekçi: Ashford Formula her türlü betona ve çimento bazlı tüm yüzeylere (mozaik, faharet, paledyen, vs..) uygulanabilir. Uygulama yapılacak yüzeylere kür malzemesi sürülmüş ise bunun yüzeyden temizlenmesi gerekir.

CemenTürk: Ashford Formula uygulanmış yüzeylerde şeritler çizilebilir mi yol boyası yapılabilir mi ?