

Beton tozumaisonā
tek uygulamada
20 yıl garanti

Yıllandıkça Parlayan Şarap Gibi Beton...

Era Mühendislik Endüstriyel Zeminler 1947'de Birleşik Devletler'de ilk piyasaya çıkışından itibaren, Ashford Formula, tek başına beton yoğunlaştırmaya kavramını yaratmış ve bu kavramı geniş çevrelerce kabul gören ve tannan bir endüstriye dönüştürmüştür.

Kimyasal yoğunlaştırmaya tescilli sürecinden dolayı, Ashford Formula, dünya çapında milyonlarca metrekare beton yüzeyin iyileştirmesinde kullanılmak üzere büyük proje şartnamelerinde yer almış. Sadece kolay kalıcı bir uygulama ile, pek çok beton yüzey 30, 40 ve hatta 50 yıldan sonra bugün hala sorunsuz kullanılıyor. Ashford Formula uygulanan brüt beton yüzeyler, bütün dünya çapında son kullanıcıların ve şartname hazırlayanların tercih ettiği bir uygulama. Türkiye'de de Era Mühendislik tarafından temsil edilen ve uygulanan Ashford Formula sadece 2 sene içinde 280.000 m² üzerinde kullanılmıştır.

Ashford Formula Normal Betonu Yan Değerli Taşa Dönüştürüyor.

Beton ve cimento esaslı zeminlere sönünsü dek tozumazlık ve aşınmazlık kazandırın, kllandıkça parlayan ekonomik sivi yüzey sertleştirici Ashford Formula, her türlü beton ve cimento bazlı yapı malzemelerine yüzeyden 3 - 8 mm kimyasal reaksiyon ile penetre ediyor, böylece beton yüzeyinde sadece granit ve elmas gibi madenlerde bulunan tetragonal kristaller oluşturuyor.

Bu sayede Ashford Formula, betonun bileşiklerini bir katı kütte halinde bütünlüğe sertleştiriyor. Uygulama sonunda yoğunluğun artması, betonun ömrü boyunca sertleşmesini, güçlenmesini ve neme karşı koymasını sağlıyor.



1. Sırıyor, Geçirimsiz Yapıyor

Ashford Formula, beton ve cimento bazlı malzemeleri, geleneksel gözenekli, geçirgen beton şeklinde ziyyade katı bir kütte formunda sırıyor ve geçirimsiz hale getiriyor. Film oluşturan ve zamanla soyulabilen yüzey içgemişlerin aksine Ashford Formula, betona penetré ediyor ve gözenekleri içiderken kapayarak, betonu katı, yoğunlaştırmış bir kütleye çeviriyor ve dolayısıyla tekrarlanan pahalı zemin koruyucu kaplama ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Ashford Formula, suyun, yağın ve diğer yüzey kirlerinin betona sızmasını engelliyor.

2. Aşınmaya Direnç Kazandırıyor

Ashford Formula, betonu aşınmaya dirençli yapıyor. Aşınma testleri, Ashford Formula uygulanan zeminlerin ilk 30 dakika içinde %32 daha güçlü olduğunu gösteriyor. Bu şekilde işlem görmüş beton, zaman içinde sertleşmeye devam ediyor. Ashford Formula, ayrıca cimento bazlı yüzey veya agregat sertleştirici sistemlere de ilave direnç kazandırıyor.

3. Küre Yardımcı Oluyor

Ashford Formula, kür malzemesi olarak kullanıldığında, betonunun yüzeyden su kaybını yavaşlatıyor. Cimento ile girdiği kimyasal reaksiyon sayesinde yoğunlaşmış bir bariyer oluşturarak sızıntı, röteryi ve kılcal çatlaklıkları azaltıyor.

4. Tozumazlık Sağlıyor

Beton zeminler tuz kusma (çicekleme) sonucunda doğal olarak tozuyor. Bu tozlar da ortamda bitmiş ürünlerin, raf ve ekipmanların üstünde căkıyor. Ashford Formula, beton tuzları ile birleşip betonun tam parçası haline gelerek beton yüzeyine kesin tozumazlık kazandırıyor. Bu özellikle bakır maliyetlerini önemli oranda azaltıyor, hassas ekipmanları ve bitmiş ürünlerini tozdan koruyor.

5. Daimi Parlaklık Kazandırıyor

Zamanla, Ashford Formula uygulanmış beton, cilalanmış gibi güzel bir parlaklık kazanıyor. Zemin, yoğun trafiğe ve düzenli temizlikle maruz kalmakla, daha iyi görünüyor, parlıyor. Yıpranmak veya aşınmak yerine, beton, trafiğin ve temizliğin asındır etkisi altında, kendi kendini cilalamaya başlıyor.

6. Yüksek Bakım Maliyetlerinden Kurtarıyor

Cilik malı perdahlı yüzeylere uygulanmasından 4 ila 12 ay içerisinde, Ashford Formula, betonun ömrü boyunca stürek parlak, düz, mermer benzeri cilili bir görünümlü kazandırıyor. Bu sayede pahalı zemin kaplama malzemeleri ve sistemlerine ihtiyaç kalmıyor ve devamlı zemin bakım ürünlerini kullanmaya gerek kalmıyor. Ashford Formula uygulaması, betonu kalıcı olarak sırıldığı ve geçirimsizlik kazandığı için yağ, alkali, kireç ve trafiğin kırıcı dahlı yabancı maddeler zeminin penetre edemiyor. Beton, paspas ve sabunlu su veya otomatik fırçalı makinelere ile kolayca temizlenebiliyor.

ERA

**ASHFORD
FORMULA**

LATEXFALT **STONHARD**

Era Mühendislik Endüstriyel Zeminler

Era Mühendislik Taahhüt ve Tic. AŞ
Arnavutköy Çeşmesi Sok. No:12/1
Arnavutköy - İstanbul
T: 0212 287 50 01 F: 0212 263 73 03
E: info@eraltd.com W: www.eraltd.com